SHINOVA
Soluciones para la Salud de Animal

PERFIL DE LA EMPRESA

SHINOVA, marca de salud animal reconocida en el mundo.

SHINOVA, con sede en Shanghai, es un fabricante profesional de equipos veterinarios y proveedor de soluciones veterinarias principalmente para hospitales de animales e institutos de investigación científica.

Durante décadas de operaciones globales, Shinova se ha dedicado a proporcionar técnicas veterinarias avanzadas y soluciones médicas a decenas de miles de hospitales para animales (incluidos hospitales veterinarios y hospitales equinos) y escuelas de veterinaria (incluida la enseñanza veterinaria y experimentos con animales) en Europa, América, Australia, China, etc

CLIENTES CLAVE

VCA Animal Hospitals · Banfield PET HOSPITAL · RVC Royal Veterinary College University of London · pdsa · CityU · 香港賽馬會 The Hong Kong Jockey Club · 瑞鹏宠物医院 RUIPENG PET HOSPITAL · 清華大學 Tsinghua University · 北京大學 PEKING UNIVERSITY · 中國農業大學 China Agricultural University

SHINOVA MEDICAL CO., LTD.

Address: Room 707, Xianglu Mansion,
No. 3009 Gudai Road, Shanghai 201100, China
Tel: +86-21-64274080 Fax: +86-21-64274060
Email: sales@shinova.com
Https://www.shinova.com

P/N: ES-CTG-2024-V1.0

Encuéntranos en
youtube.com/shinova
instagram.com/shinova
twitter.com/shinovavet
facebook.com/shinovavet
linkedin.com/company/shinova

SHINOVA
Soluciones para la Salud de Animal

Catálogo Veterinario

Soluciones innovadoras para la salud animal

DESDE 2005
Una marca de salud animal reconocida en el mundo

ES

Clientes Globales

QUIÉN: ¿Quiénes somos?
Shinova es una empresa profesional de salud animal que se dedica a proporcionar productos y soluciones veterinarias líderes para hospitales de animales y organizaciones de investigación de todo el mundo.

POR QUÉ: ¿Cuál es nuestro propósito?
Mejorar el bienestar animal y crear valor a largo plazo para el cliente.

QUÉ: ¿Qué hacemos?
Fabricante de equipos veterinarios
Proveedor de soluciones de salud animal

DÓNDE: ¿Dónde está nuestro mercado?
Centrándose en el mercado desarrollado de EE. UU. y Europa y en el mercado en desarrollo de China.

CUÁNDO: ¿Cuándo empezamos?
Con el gran crecimiento de la industria veterinaria mundial, Shinova inició su gran causa por la salud animal en la década de 2000. Después de décadas de operación abortiva, Shinova ha estado involucrada en este campo con un profundo conocimiento y los servicios profesionales que usted quiere hacer.

CÓMO: ¿Cómo es el futuro?
Shinova se convertirá en el proveedor líder mundial de soluciones de salud animal.

Tabla De Contenido

Monitoreo de anestesia 1

Monitoreo Veterinario 2

Cirugía Veterinaria 3-6

Esterilización veterinaria 7

Ultrasonido Veterinario 8

Endoscopio veterinario 9-10

Radiografía Veterinaria 10-11

Diagnóstico de laboratorio 11-12

Tratamiento y recuperación 13-14

Cuidado dental 15

Cuidado Oftálmico 16

01 Monitoreo de anestesia

Máquina de anestesia portátil

AneCompact

- Modo de respiración: Modo manual, modo abierto, modo cerrado, modo semiabierto y semicerrado
- Fuente de gas: O_2, puerto de entrada rápida
- Descarga de O_2: 20L/min~75L/min
- Medidor de flujo: O_2, 0~10L/min, ajustable fácilmente

Máquina de anestesia equina

AneKing

- Modo de inspiración: modo abierto, modo cerrado, modo semiabierto y semicerrado
- Fuente de gas: O_2, 0,3~0,4Mpa
- Descarga de O_2: 25L/min~75L/min
- Medidor de flujo: 0~10L/min
- Bidón de cal sodada: 8 litros, para animales de más de 1000 kg
- El carro es opcional.

Máquina de anestesia de laboratorio (ratas y ratones)

AneLab-10

- Diseño compacto para ahorrar espacio.
- Una tecla para cambiar el circuito de gas.
- Salida de concentración estable y protección de bloqueo de seguridad
- Sistema de recuperación de gases residuales para garantizar la seguridad medioambiental.
- Adecuado para ratas, ratones, conejos, gatos, hámsteres, cobayas u otros animales de laboratorio.

Estación de trabajo de anestesia con carro

Nuevo AneMax-A1

- Estación de anestesia con ventilador.
- Pantalla: pantalla táctil a color de 9"
- Volumen corriente: automático 20~1600ml, manual 5~1600ml
- Modo de ventilación: VCV, PCV, Spont, Manual, Demo
- Vaporizador: 1 (2 vaporizadores opcionales)
- Batería incorporada: ≥2 horas

Estación de trabajo de anestesia turboaccionada

Nuevo AneMotor

- Estación de anestesia con ventilador.
- Diseño turboalimentado, no necesita un cilindro de oxígeno de alta presión, solo un concentrador de oxígeno para que funcione
- Pantalla: pantalla táctil de 9"
- Modo de respiración: VCV, PCV, Spont, Manual, Demo
- Volumen corriente: 3~1600ml para animales de 0,8-120kg
- Forma de onda: presión, caudal, volumen, espiración final
- El concentrador de oxígeno es opcional.

Ventilador de anestesia veterinaria

LifeSaver-A

- Pantalla: pantalla de 5,5 pulgadas
- Modo de respiración: IPPV, SIMV, Manual
- Volumen corriente: 50~1600ml
- Forma de onda: P-t(Presión-tiempo), V-t(Volumen-tiempo)
- Batería incorporada: 2 horas

Ventilador de anestesia veterinaria inteligente

Nuevo LifeSaver-D

- Calcule automáticamente los parámetros de ventilación ingresando el peso del animal
- Pantalla: pantalla táctil de 9 pulgadas
- Modo de respiración: VCV, PCV, Spont, Manual, Demo
- Volumen corriente: 20~1500ml
- Forma de onda: presión, caudal, volumen
- Batería incorporada: ≥2 horas

Ventilador de anestesia veterinaria turboaccionado

LifeSaver-T

- Diseño turboalimentado, no necesita un cilindro de oxígeno de alta presión, solo un concentrador de oxígeno para que funcione
- Pantalla: pantalla táctil de 9 pulgadas
- Modo de respiración: VCV, PCV, Spont, Manual, Demo
- Volumen corriente: 20~1500ml
- Forma de onda: presión, caudal, volumen
- Batería incorporada: ≥2 horas

02 Monitoreo Veterinario

Monitor Veterinario

Nuevo Moni 8X

- Pantalla LCD a color de 12,1"
- Monitorización de 6 parámetros: ECG, NIBP, SpO_2, RESP, TEMP, HR/PR
- 8 formas de onda mostradas
- Batería recargable incorporada
- Opcional: 2-IBP, $EtCO_2$, gas anestésico, registrador, carro, montaje en pared, pantalla táctil

Monitor veterinario portátil

Nuevo Moni 2BV

- Pantalla TFT a color de 3,5"
- Parámetros de monitorización: NIBP, SpO_2, TEMP, PR
- Batería recargable incorporada
- Versión opcional: NIBP, SpO_2, $EtCO_2$, RR

Oxímetro de pulso veterinario

OXI-90V

- Pantalla a color
- 2 parámetros: SPO_2 + Frecuencia de pulso
- Batería recargable

Capnógrafo veterinario y monitor de SpO_2

Capno-II

- LCD en color de 5 pulgadas
- Monitorización de $EtCO_2$, SpO_2, frecuencia del pulso y frecuencia respiratoria
- Batería recargable para 10 horas de trabajo.
- Seleccionable por corriente principal o secundaria

Monitor de presión arterial veterinario

Nuevo BiPi 20V

- Pantalla TFT de 4,3 pulgadas
- Método de medición: oscilografía
- Modo de medición: único, continuo, intervalo
- Rango de medición: 0~280 mmHg
- Rango de medición de pulso: 0~300 veces/min
- Precisión de medición: ±3 mmHg
- Fuente de alimentación: CC 9 V, batería de litio recargable

Monitor Desfibrilador Veterinario

DM8D-II

- LCD en color de 7 pulgadas
- Selección de energía: 0, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 360 julios
- Cable de ECG de 3 derivaciones (opcional de 5 derivaciones)
- Grabación del disparador de descarga de desfibrilación
- Grabadora incorporada y batería de iones de litio
- Módulo SpO_2 como opcional

03 Cirugía Veterinaria

Mesa de Cirugía Hidráulica

OT-02CV

- Movimiento de la mesa mediante control hidráulico.
- El gradiente de derecha a izquierda es de 15°
- La pendiente longitudinal es de 45°.
- Tamaño: 1400*650 mm*(820~930 mm)

Mesa de Cirugía Eléctrica

ET-1400E

- Hecho completamente de acero inoxidable
- Tamaño de la mesa: 1400 mm * 650 mm
- Altura de la mesa: 750 mm ~ 1060 mm
- Ángulo superior en V: -5° ~ 15°
- Ángulo de inclinación longitudinal de la mesa: 0° ~ 45°
- Ajuste de temperatura: Rt ~ 45 ℃
- Capacidad de carga: 120 kg

Mesa de Cirugía Equina

OT-03CV

- Elevación electrohidráulica
- La mesa está hecha de acero inoxidable 304.
- Largo y ancho: 3000*1000 mm (incluida la placa principal)
- Placa principal: 1000*500 mm
- Placa de pierna: 700*400mm
- Ajuste de altura: 700-900 mm
- Opcional: sistema de calefacción

Lámpara quirúrgica de techo doble

Nuevo LEDAL-3040

- Iluminancia: 160.000 Lux/140.000 Lux
- Temperatura de color: 3800/4400/5000(±300K)
- Profundidad de iluminancia: 800 mm
- Tamaño del campo de luz: 150~200 mm
- Vida útil de la iluminante: 50.000 horas.
- Potencia: 140w
- Bombilla: 133 bombillas LED.

Lámpara quirúrgica de techo doble

LEDBL-7050

- Iluminancia: 160.000 Lux/140.000 Lux
- Temperatura de color: 3800/4400/5000(±500K)
- Profundidad de iluminancia: 1300 mm
- Tamaño del campo de luz: 160~280 mm
- Vida útil de la iluminante: 50.000 horas.
- Potencia: 140w
- Bombilla: 180 bombillas LED.

Lámpara quirúrgica de techo doble

Nuevo LEDZL-7050

- Iluminancia: 40000~160000Lux / 40000~160000Lux
- Temperatura de color: 3000~6700K ajustable
- Profundidad de iluminancia: ≥600 mm
- Tamaño del campo de luz: 160~280 mm
- Índice de reproducción cromática (CRI): ≥96
- Bombilla: 128 bombillas LED (80+48)

Lámpara quirúrgica de techo simple

Nuevo LEDZL-70

- Iluminancia: 40000~160000Lux
- Temperatura de color: 3000~6700K ajustable
- Profundidad de iluminancia: ≥600 mm
- Tamaño del campo de luz: 160-280 mm
- Índice de reproducción cromática: ≥96
- Bombilla: 80 bombillas LED.

Luz de procedimiento móvil

LEDLP01-5

- Iluminancia: 80.000 Lux
- Temperatura de color: 5000±500K
- Profundidad de iluminancia: 600 mm
- Tamaño del campo de luz: 160-220 mm
- Vida útil (hora): 30.000 horas
- Bombilla: LED

Mimar a los animales
con el mejor cuidado y estilo.

Luz de tratamiento móvil

LEDLP200

- Iluminancia: 50.000 Lux
- Temperatura de color: 6000±700K
- Diámetro del cabezal de luz: 180 mm
- Consumo de energía: 50W
- Bombilla: 13 Uds. Bombillas LED

Colgante giratorio de un solo brazo

PT-160MS(E)

- Una estación de trabajo ideal para gases medicinales, suministro de energía, terminal de red y transporte de instrumentos en el quirófano.
- El ángulo de rotación es de hasta 340°, balancín único y sin elevación.
- Accesorios estándar: 2*Oxígeno, 2*Aire, 2*Succión de presión negativa (VAC), 7*tomas de corriente de 10A, 1*Toma de red, 1*Terminal de tierra, 2*Bandejas, 1*Cajón, 1*Soporte de infusión

Luz frontal inalámbrica de 3W

Nuevo HL-202A-7

- Potencia: LED 3W
- Iluminación: 12.000 Lux
- Temperatura de color: 4000~5000K
- Tiempo de soporte de la batería: 4h+2h
- Peso de carga en la cabeza: 270 g
- Voltaje: CA 90-240 V, 50-60 Hz
- Dos baterías, tamaño del punto de luz y brillo ajustables.

Luz frontal inalámbrica de 5W

Nuevo HL-202A-8

- Potencia: LED 5W
- Iluminación: 30.000 Lux
- Temperatura de color: 4000~5000K
- Tiempo de soporte de la batería: 4h+4h
- Peso de carga en la cabeza: 330g
- Voltaje: CA 90-240 V, 50-60 Hz
- Dos baterías, tamaño del punto de luz y brillo ajustables.
- Accesorio de lupa disponible (opcional)

lupa medica

Nuevo ML-503G

- Lupa con rosca bidireccional
- Ampliación: 3,5X (2,5X opcional)
- Distancia de trabajo: 340 mm, 420 mm, 500 mm
- Campo de visión: Φ70mm~Φ120mm
- Distancia de pupila: 54 mm ~ 70 mm
- Peso de carga en la cabeza: 100g
- Combinando con luz frontal para lograr iluminación y amplificación.
- Tipo de gafas o tipo montado en la cabeza disponible

Taladro y sierra para huesos

DS-0610 (para animales grandes)

- Pieza de mano: 14,4 V, 90 W
- Batería: 14,4 V
- Accesorio de portabrocas rápido: 0-1300 r/m, 1,6 NM
- Accesorio de fresa: 0-300 r/m, 6,5 NM
- Accesorio de sierra de esternón: 0-15000 ocs/m
- Accesorio de molino de craneotomía: 0-40000 r/m
- Accesorio de sierra oscilante: 0-20000 osc/m
- Accesorio de portabrocas de alambre y pasador: 0-600 r/m, 3,5 NM
- Accesorio de taladro de craneotomía: 0-900 r/m

Taladro y sierra para huesos

DS-0610A (para animales pequeños)

- Pieza de mano: 7,2 V, 50 W
- Batería: 7,2 V
- Accesorio de portabrocas rápido: 0-1300 r/m, 1,6 NM
- Accesorio de sierra oscilante: 0-20000 osc/m

Sierra veterinaria TPLO

Nuevo DS-0810

- La cirugía TPLO (osteotomía de nivelación de meseta tibial) se realiza en perros para estabilizar la articulación de la rodilla después de roturas del ligamento cruzado craneal.
- Configuración: unidad principal, hoja de sierra (R10/R12/R15/ R18/R20/R24/R27/R30 mm, una como estándar), cargador, baterías, canales de esterilización, estuche de transporte, etc.

Bisturí ultrasónico veterinario

Nuevo US-100A

- Pantalla LCD de 7" y pantalla táctil
- Energía de alto rendimiento precisa, segura y que ahorra tiempo.
- Tijeras curvas con mango ergonómico (14cm, 23cm, 36cm)
- Múltiples funciones como hemostasia, corte, agarre, disección, etc. para reducir el reemplazo intraoperatorio de instrumentos y acortar el tiempo de operación.

Generador de sellado de vasos (LigaSure y ESU)

Nuevo LS-100A

- Función de sellado de grandes vasos sanguíneos
- Panel de operación con pantalla táctil a color
- 7 modos de trabajo
- Plumas electroquirúrgicas y control de interruptor de pie.
- Corte intermitente alternando con coagulación sanguínea.
- El modo reciente, la potencia y otros parámetros se pueden invocar al iniciar

Generador de sellado de vasos(LigaSeguro)

LS-350

- Los vasos sanguíneos de 7 mm a 15 mm se cierran de forma segura
- Menos humo y menor temperatura de funcionamiento
- Identificación automática, inicio y parada.

Unidad electroquirúrgica

EU-300

- Potencia: 300W
- Corte monopolar: corte puro, corte combinado
- Coag monopolar: fulgurato, spray
- Coag bipolar: coagulación estándar

Sistema láser de diodo veterinario

DL-15

- Longitud de onda: 810 nm/980 nm
- Potencia máxima: 15w (20w/30w opcional)
- Modo de control: pantalla táctil
- Aplicación: cirugía y terapia con láser

04 Esterilización veterinaria

Autoclave de mesa

Nuevo HV-23N

- Esterilización clase N
- Volumen de la cámara: 23L (Φ250*490mm)
- Temperatura de trabajo: 121 ℃/134 ℃
- Tamaño total: 480*430*690 mm
- Potencia: 1,5 kw
- Placa esterilizadora: 3 piezas

Autoclaves verticales

MS-V50HD

- Esterilización clase N
- Volumen de la cámara: 50L (Φ340*550mm)
- Presión de trabajo: 0.22Mpa
- Ajuste de temperatura: 105~134 ℃
- Potencia: 3kw
- Cesta esterilizadora: 2 piezas
- Con sistema de secado (opcional)

Autoclave de prevacío

PV-22

- Clase B, prevacío 3 veces
- Esterilización automática, secado automático.
- Volumen de la cámara: 22L (Φ250*450mm)
- Presión de trabajo: 0,21-0,23Mpa
- Temperatura de trabajo: 134-137 ℃
- Potencia: 1,7 kw
- Placa esterilizadora: 3 piezas

Autoclave de prevacío

Nuevo PV-22E

- Clase B, prevacío 3 veces, pantalla LCD
- Esterilización automática, secado automático.
- Volumen de la cámara: 22L (Φ250*450mm)
- Tamaño exterior: 650*500*430mm
- Peso neto: 55 kg
- Placa esterilizadora: 3 piezas
- Salida: impresora y puerto USB

Autoclave de prevacío

Nuevo PV-45X

- Clase B, prevacío 3 veces, pantalla LCD
- Esterilización automática, secado automático.
- Volumen de la cámara: 50L (Φ319*617mm), 29L opcional
- Tamaño exterior: 576*726*646mm
- Peso neto: 133 kg
- Placa esterilizadora: 3 piezas
- Salida: impresora térmica, impresora de etiquetas, tarjeta SD

Limpiador ultrasónico

SB-120D (5L)

- Volumen: 5L
- Tanque: 240*140*150mm
- Tiempo ajustable: 1-600min
- Potencia: 120w
- Opcional: 10L, 22,5L, 30L

05 Ultrasonido Veterinario

Doppler color portátil

Nuevo DopScan G3V

- Monitor LED de alta resolución de 15"
- 1 conector de sonda, disco duro de 1TB
- Modo de imagen B, 2B, 4B, M, BM, CFM, PW, PDI, CW, modo Triplex
- Doppler de onda de pulso y HPRF
- Cálculo de seguimiento automático
- Imágenes armónicas tisulares (THI)
- Imágenes específicas de tejido (TSI)
- Informe de diagnóstico completo

Doppler color portátil

DopScan 10V

- Pantalla LCD de 15"
- Dos tomas de sonda
- Identificar automáticamente la sonda
- Elementos de sonda: 128
- Sondas: Microconvexa, lineal, rectal, convexa
- Modos: B, M, CF, PDI, PW

Carro Doppler color

DopScan G8V

- Monitor LCD de alta definición de 19"
- Manejo de pantalla táctil y teclado.
- 4 conectores de sonda
- Sistema de gestión animal e informe de diagnóstico
- Disco duro de 500 GB.
- 4 puertos USB
- DVD-RW, VGA, PAL, S-Video
- Sondas estándar: microconvexas (5,0 ~ 10,0 MHz), lineales (5,0 ~ 14,0 MHz), matriz en fase (2,5 ~ 8,0 MHz)
- Sondas opcionales: convexa (2,0 ~ 5,0 MHz), microconvexa (2,5 ~ 5,0 MHz), matriz en fase (2,0 ~ 5,0 MHz), transvaginal (5,0 ~ 10,0 MHz), volumen 4D (3,0 ~ 5,0 MHz)

Ultrasonido Portatil

SonoScan E6V

- Pantalla LED a color de 10,4"
- Multilingüe incluyendo español, inglés, francés, ruso, portugués, etc.
- Dos tomas de sonda, sonda de identificación automática
- 64 tipos de marcas corporales
- Modo de imagen: B, 2B, 4B, B/M, M
- Disco duro 4G para almacenar alrededor de 5000 cuadros de imágenes

Ultrasonido portátil

SonoScan A6V

- Monitor LCD de 5,8"
- Modos de visualización: B, B+B, 4B, B+M, M
- Profundidad de escaneo: 220 mm
- Escalas de grises: 256
- Medición OB: GS, BL, HL, SL, USD, HD, BD, CRL, EDD, GA
- Sólo pesa 0,6 kg
- Batería de iones de litio durante 5,5 horas
- Excelente calidad de imagen y diseño ergonómico
- Aplicaciones para Bovinos, Equinos, Porcinos, Ovinos, Camellos, Llamas, pequeños rumiantes, etc.

Ultrasonido de muñeca

SonoScan B6V

- Monitor LCD de 5,7"
- Diseño de muñeca, fácil de usar.
- Modos de visualización: B, 2B, 4B, B/M, M
- Profundidad de escaneo: 200 mm
- 27 marcas corporales con posición de sonda.
- 5 tipos de modos de visualización
- Medición OB (EDD y GA) para Bovinos, equino, ovino, canino, felino, caprino, porcino y llama

20 años

Sigue mejorando,
Centrarse en la salud animal.

06 Endoscopio veterinario

Videoendoscopio veterinario (para perros, gatos y caballos)

Nuevo HiScope 60/70/70F/90F, 300F/350F

- Longitud de trabajo: 1500 mm/1500 mm/1500 mm/1500 mm, 3000 mm/3500 mm
- Diámetro exterior: 6,8 mm/7,8 mm/7,8 mm/9,2 mm, 9,2 mm/11,5 mm
- Canal de trabajo: 2,2 mm/2,8 mm/2,2 mm/2,8 mm, 2,8 mm/3,2 mm
- Rango de curvatura: U210°, D130°, R100°, L100° o U180°, D130°, R100°, L100°
- Resolución: HD 720P/HD 720P/FHD 1080P/FHD 1080P, FHD 1080P/FHD 1080P
- Estación de trabajo de imágenes de endoscopios para guardar datos de animales e imprimir informes
- Procesador de imagen con monitor de pantalla táctil de 21,5 pulgadas
- La fuente de luz todo en uno y la bomba de aire/agua ahorran mucho espacio de operación

Laparoscopio veterinario

EndoBox-H

- Diseño integrado compacto, fácil de mover
- Imagen HD 1920*1080P
- Monitor médico de 26" (15"/22" opcional)
- Función 4 en 1 (monitor, cámara, fuente de luz, grabadora de vídeo)
- Equipado con laparoscopio e instrumentos de 5 mm.
- Utilizado para exámenes veterinarios, cirugías y tratamientos de emergencia.

Broncoscopio equino de mano

Nuevo MiniScope 5HP

- Pantalla: pantalla táctil de 4 pulgadas
- Definición: HD 720P
- Longitud de trabajo: 1500 mm
- Diámetro exterior: Φ5,8 mm
- Canal de trabajo: 2,8 mm
- Flexión arriba/abajo: arriba 180°, abajo 130°
- Rotación izquierda/derecha: Izquierda 120°, Derecha 120°



Videoendoscopio veterinario (para perros pequeños, gatos y ratas)

Nuevo MiniScope 2V (3V/4H/5H)

- Procesador de imagen con pantalla táctil de 10"
- Tecnología CMOS y LED
- Longitud de trabajo: 610 mm (1000 mm/1000 mm/1500 mm)
- Diámetro exterior: 2,8 mm (3,8 mm/4,8 mm/5,8 mm)
- Canal de trabajo: 1,2 mm (1,5 mm/2,0 mm/2,8 mm)
- Doblado (arriba/abajo): 210°/130°
- Rotación (izquierda/derecha): 120°/120°

Insuflador de CO_2 veterinario

Nuevo CF-10

- Diseño silencioso completamente automático
- Caudal: 4L/min, 6L/min, 10L/min, ajustable
- Presión preestablecida: 0,67 kPa ~ 3,30 kPa (5 mmHg ~ 25 mmHg)
- Potencia: 40w
- Fuente de gas: CO_2 medicinal
- Función de alarma automática y monitoreo de procedimientos seguros.

Insuflador de CO_2 veterinario

Nuevo CF-40

- Pantalla táctil, diseño silencioso totalmente automático.
- Caudal: 1L/min-40L/min, regulación de velocidad continua
- Presión preestablecida: 0,67 kPa ~ 3,30 kPa (5 mmHg ~ 25 mmHg)
- Potencia: 40w
- Fuente de gas: CO_2 medicinal
- Función de alarma automática y monitoreo de procedimientos seguros.

Bomba de succión e irrigación

SP-50

- Gran flujo
- Irrigar y aspirar alternativamente
- Prevención de reflujo para evitar que el efluente entre en la bomba.

07 Radiografía Veterinaria

Rayos X digitales móviles (DR)

DR-40LV

- Pantalla: pantalla táctil de 10,4"
- Potencia: 5kw
- Corriente: 20~100mA
- Área activa: 17*17 pulgadas
- Matriz de píxeles: 2912*2912
- Interfaz de datos: Ethernet
- Modo de disparo: Software/Preparación/Freesync/Interior Fallo de autoprotección, autodiagnóstico.
- Exposición mediante pantalla táctil, interruptor manual o control remoto

Equino móvil Rayos X digitales (DR)

Nuevo DR-20EV

- Sólo 7 kg, fácil de usar en exteriores
- Potencia: 1,6 kw
- Corriente: 20mA
- Área activa: 10*12 pulgadas (250*300 mm)
- Matriz de píxeles: 2000*2400
- Interfaz de datos: WiFi
- Modo de disparo: DEA (opcional) / Software
- Exposición mediante interruptor manual o control remoto
- La batería incorporada admite más de 200 exposiciones

08 Diagnóstico de laboratorio

Radiografía Digital Fija (DR)

DR-200/320/400

- Corriente del tubo: 200mA/320mA/400mA
- Potencia de salida: 20kW/32kW/32kW
- Contenido de calor del ánodo: 140kHU
- Mesa de radiografía: 1400mm*700mm*850mm
- Estación de trabajo de imágenes veterinarias con computadora y monitor LCD

Arco en C móvil veterinario

CX112EV

- Potencia de salida: 5kW
- Fluoroscopia: 40kV~120kV, 0,3mA~4mA
- Fotografía: 40kV~120kV, 25-100mA
- Doble enfoque: 0,6 mm/1,8 mm
- Intensificador de imagen: Toshiba de 3 disparos
- Brazo en C: movimiento eléctrico ascendente y descendente, hacia adelante y hacia atrás

Escáner CT veterinario

Nuevo **Luna 32**

- Diagnóstico para animales pequeños como perros, gatos y mascotas exóticas.
- Número de rebanadas: 32
- Diámetro de escaneo: 70 cm
- Capacidad calorífica del ánodo: 3,5 MHu
- Velocidad de enfriamiento: 735 KHu/min
- Punto focal: grande/pequeño
- Potencia del generador: 42kw
- Velocidad de escaneo más rápida: 0,7 s
- Mín. espesor de corte: 0,6 mm

resonancia magnética veterinaria 0.35T

Polar 35V

- Tecnología Eddy Zero para garantizar que la calidad de la imagen mejore enormemente
- Gran apertura de imanes en forma de C, fácil para el operador
- Sistema de gradiente de alto rendimiento
- Fuerza de campo: 0,35 T
- Espacio vertical del imán: 35 cm.

Sobremesa Automático Analizador de química

Chemo 120V

- 8 configuraciones de animales predeterminadas: perro, gato, vaca, pez, caballo, ratón, cerdo, conejo, etc.
- Rendimiento de hasta 100 pruebas por hora
- Sistema abierto de reactivos.
- Posición de muestra y posición de reactivo conmutables
- Software multilingüe compatible

Analizador químico automático portátil

Nuevo **Celercare V5**

- Pantalla táctil LCD a color de 8,4 pulgadas
- 30 parámetros de prueba en 12 paneles
- Muestra de 100 µl de sangre total, plasma y suero.
- Tiempo para obtener resultados en aproximadamente 10 minutos.
- Imprimir informe mediante impresora térmica o impresora de computadora.
- Interfaces: 3G, WiFi, USB 2.0, Bluetooth, soporte LIS
- Fuente de alimentación: CA 100-240 V, 50-60 Hz

Analizador de hematología veterinaria

Hemo 3600V (3-diff)

- Pantalla táctil a color de 10,4"
- WBC de 3 diferencias, 21 parámetros y 3 histogramas
- 13 animales predefinidos y 3 definidos por el usuario
- Rendimiento de 60 pruebas/hora
- Almacene más de 10.000 resultados de muestras
- Conexión de soporte a LIS

Analizador de hematología veterinaria

Nuevo **Hemo 5800V (5-diff)**

- Pantalla táctil a color de 10,4"
- WBC de 5 diferencias, 31 parámetros, 4 diagramas de dispersión y 3 histogramas
- Detección rápida hasta 60 pruebas/hora
- Disponibles muestras de sangre completa y prediluidas
- Admite 10 tipos de animales preestablecidos como perros, gatos, caballos, cerdos, vacas, ovejas, conejos, monos, ratas, ratones y 10 animales definidos por el usuario.

Analizador cuantitativo de inmunofluorescencia veterinaria

FQ-100

- Funcionamiento con pantalla táctil de 7 pulgadas
- Peso ligero sólo 1,65 kg
- Almacenamiento de 10000 imágenes.
- Impresión de informe A4 disponible
- Transmisión de datos inalámbrica WiFi
- Elementos de prueba: cCRP, fSAA, T4, TSH, PROG, cPL, fPL, LH, etc.
- Batería incorporada para soportar 2 horas de trabajo (opcional)

Coagulómetro veterinario

Nuevo **CL-202B**

- Pantalla: LCD de 5,7"
- Parámetros de prueba: PT, APTT, TT, FBG
- Canal de lectura: doble
- Incubadora incorporada: 37°C±0,2°C
- Posiciones de muestra: 32 (2*16)
- Posiciones de reactivos: 4 (2*2)
- Impresora: Impresora térmica incorporada
- Peso: 5,5 kg

Analizador de electrolitos de gases en sangre veterinarios

BG-800

- Parámetros de combinación múltiple
- Electrodos sin mantenimiento de fabricación propia.
- Tanto para jeringas como capilares.
- Sistema de fluidos de larga duración
- Cartucho de calibración de diseño todo en uno
- Alarma de caducidad del cartucho y residuos
- Precalienta reactivos y muestra.
- Elementos de prueba: pH, pCO_2, pO_2, K^+, Na^+, Cl^-, Ca^{2+}, Hct

Analizador de orina veterinario portátil

Nuevo **UR-150Vet**

- Pantalla LCD de 5,1"
- Elementos de prueba: WBC, KET, NIT, URO, BIL, PRO, GLU, SG, BLD, PH, VC
- Rendimiento: 60 muestras/hora (modo rápido: 120 muestras/hora)
- Memoria: 4000 resultados de muestras.
- Salida: Impresora térmica incorporada
- Tamaño: 320 mm × 300 mm × 120 mm
- Fuente de alimentación: CA 110-220 V, 50/60 Hz

Analizador de orina veterinario portátil

UR-10V

- Talla pequeña y peso ligero
- Pantalla LCD de 2,4", fácil de operar
- Análisis automático de datos y generación de informes.
- Alta reproducibilidad y resultados confiables
- Aplicable para hospitales de animales, laboratorios veterinarios, granjas, etc.

Microscopio biológico digital

Nuevo **DM-500L**

- Sensor de imagen CMOS de 5MP de alta definición
- Gran pantalla LCD de 11,6 pulgadas y resolución 1080P
- La interfaz de usuario totalmente digital admite zoom de imagen, operación del mouse, almacenamiento USB y salida HDMI
- Sistema óptico infinito con excelente calidad de imagen.
- Observación ocular con rotación hacia arriba de 180°.
- Asa oculta para facilitar su transporte
- Reemplazo de lámpara retirando directamente la carcasa.

Microscopio biológico

BM-117M

- Cabezal de visualización: cabezal binocular con inclinación de 30° y distancia de 48-75 mm
- Ocular: WF10×/18
- Objetivo: objetivo acromático 4×, 10×, 40×, 100×
- Revólver: revólver cuádruple hacia atrás
- Etapa: doble capa 132×142 mm, movimiento 75×40 mm

Centrífugo

Nuevo **Roto 40**

- Panel táctil y pantalla LCD
- Enclavamiento eléctrico de puerta
- El valor RCF se calcula automáticamente
- Variedad de soportes para que los usuarios puedan elegir cómodamente
- Máx. velocidad: 4200rpm
- Rotores opcionales: rotor angular (18×10 ml), rotor angular (12×20 ml), rotor oscilante (4×50 ml), rotor oscilante (12×15 ml), rotor oscilante (8×10 ml)

09 Tratamiento y recuperación

Unidad UCI Veterinaria

Nuevo SmartCare 200G/210G

- El sistema de ajuste de autoadaptación de temperatura adapta automáticamente la temperatura de la UCI a la temperatura corporal del animal, lo que realiza un monitoreo continuo de 7*24 horas
- Los espacios internos del Charmber se calientan mediante conductos de aire dobles y el fondo se calienta o enfría mediante una cama termostática.
- Diseño modular, fácil de mantener y actualizar.
- Cámara de oxígeno de alta concentración, nebulizador médico, fisioterapia por infrarrojos, esterilización con iones de oxígeno negativos, monitorización remota, etc.
- Sistema concentrador de oxígeno (opcional)
- Tamaño total de SmartCare 200G: 1380 mm x 723 mm x 1708 mm (largo x profundo x alto)
- Tamaño total de SmartCare 210G: 980 mm x 723 mm x 1508 mm (largo x profundidad x alto)

Concentrador de oxígeno de alta presión

SOC-10H

- Caudal: 0-10 l/min.
- Presión de salida: 0,14-0,4Mpa
- Pureza: 93%
- Potencia: 850w
- Peso neto: 65 kg
- Tamaño: 830*360*600mm
- Aplicación: El suministro de oxígeno a alta presión (0,14-0,4 Mpa) es para animales grandes como caballos, bueyes, etc., y 0,4 Mpa puede alimentar el ventilador o la máquina de anestesia para salvar la vida del animal en la cirugía.

Incubadora UCI Veterinaria

NeoCare R3

- Sistema de humidificación, sistema de tratamiento de nebulización, control preciso de temperatura y humedad, generación de iones negativos, función de esterilización, función de iluminación de la UCI, sistema de monitoreo de concentración de dióxido de carbono, etc.
- Tamaño: 880 mm * 500 mm * 470 mm

Concentrador de oxígeno

Nuevo SOC-5A

- Caudal: 0-5L/min
- Pureza: 93%±3%
- Presión de salida: 0,04-0,07 Mpa
- Nivel de sonido: 40dB
- Potencia: 300W
- Peso neto: 16 kg
- Tamaño: 350*280*540mm
- Pantalla LCD: tiempo de trabajo actual, tiempo de trabajo acumulado, tiempo preestablecido, presión, etc.

Bomba de infusión

Nuevo Infula 100T

- Pantalla táctil de 3,5 pulgadas
- Batería de larga duración de 12 horas
- Sistema de transfusión de sangre y fármacos.
- Protección de ingreso avanzada IP44
- Varias alarmas visuales y audibles y sistema anti-flujo libre
- Compatible con una amplia gama de equipos de infusión estándar
- Tira calefactora para calentar (opcional)

Bomba de infusión con calefacción

Infula 110V

- Pantalla táctil a color de 3,5 pulgadas
- Velocidad de infusión 2000 ml/h e incremento 0,01 ml/h
- Función de calentamiento de infusión para que los animales pacientes se sientan cómodos
- Una variedad de modos de infusión para satisfacer las necesidades clínicas veterinarias.

Bomba de jeringa

Syli 400V

- Pantalla LCD a color de 2,8"
- Registros históricos
- Abrazadera de poste giratoria de 90 grados conveniente para barra horizontal y portasueros vertical
- Tecnología única de reconocimiento inteligente de jeringas
- Muestra dinámicamente la presión.

Cinta de correr submarina

TM-130U (TM-110U/160U)

- Área de carrera: 470*1300 mm (406*1070 mm/470*1600 mm)
- Velocidad: 0,8-12 km/h
- Temperatura: 0-55°
- Potencia: 2HP (1,75HP/3HP)
- Peso de carga: 80 kg (30 kg/100 kg)

Lámpara de madera

WL-2

- Ventana de observación y tela de sombra.
- Brillo ajustable
- Vidrio protector de ojos
- Batería recargable durante 2,5 horas
- Fuente de luz: luz UVA+luz blanca
- Longitud de onda de salida: 320 nm-400 nm
- Iluminancia: 1200Lux
- Vida de la lámpara: 15000h

Lámpara ultravioleta

UV-S1 (2 lámparas)

- Móvil y plegable
- Ángulos de brazo de lámpara ajustables
- Material: Acero inoxidable
- Lámparas: 2*30W
- Rango de tiempo: 0~120min
- Onda ultravioleta: 253,7 nm
- UV-S2: 4 lámparas

Báscula para mascotas

PS-300

- Tamaño de la plataforma: 90 cm * 60 cm
- Pantalla LCD retroiluminada
- Fuente de alimentación CA/CC
- Capacidad: 150 kg (50 g) o 300 kg (100 g)
- Unidades seleccionables: Kg, Lb

Cortapelos para mascotas

Nuevo GC-20R

- pantalla LED
- función turbo
- Protección inteligente contra sobrecargas
- Batería recargable de iones de litio de 2200 mA
- La hoja de cerámica la hace más afilada.
- Cuatro peines de diferentes tamaños para elegir.
- Funcionamiento con cable e inalámbrico

Elevando el cuidado de los animales a una clase por encima del resto.

10 Cuidado dental

Unidad Dental Móvil

DU-100

- Diseño de gabinete móvil, piezas de mano dentales integradas de alta velocidad, piezas de mano de baja velocidad, escalador ultrasónico, jeringa de 3 vías y eyector de saliva, compresor de aire silencioso incorporado, cilindro y caja de almacenamiento oculta.

Unidad Dental Portátil

PD-893

- Diseño de equipaje portátil, piezas de mano dentales integradas de alta velocidad, piezas de mano de baja velocidad, escalador ultrasónico, lámpara de polimerización LED, jeringa de 3 vías y eyector de saliva, compresor de aire silencioso integrado y cilindro.

Unidad Dental Móvil

Nuevo DU-120

- Diseño móvil, piezas de mano dentales integradas de alta velocidad, piezas de mano de baja velocidad, unidad principal con tanque de gas de 12 litros, pieza de mano de alta velocidad, pieza de mano de baja velocidad, escalador LED, pieza de mano de succión, jeringa de aire/agua de 3 vías, pedal
- Aplicación: diversas funciones como limpieza, esmerilado, pulido, corte, fotopolimerización, enjuague, etc.

Radiografía Dental Digital (Dental DR)

DX10D-E

- Imágenes radiales y claras de alta eficiencia y baja fuga
- Botón táctil ligero y controlador de microordenador.
- Presione un botón para seleccionar el parámetro de exposición, rápido y preciso
- Voltaje del tubo: 60KV
- Corriente del tubo: 8mA
- Tiempo de exposición: 0,2-4 s

Dental Image Plate Scanner (Dental CR)

Nuevo DX10P-CR

- Portable high-frequency dental CR
- Small, light weight, low dose, safe and easy to move
- Equipped with high gain, high sensitivity image plate scanner
- High speed, imaging output in 2 seconds
- Including at least 4 sizes of image plates to meet various clinical applications
- Durable battery to support long-time working

Escalador ultrasónico

US-A8

- Escalador de iluminación LED y control inalámbrico
- Piezas de mano desmontables
- Interruptor de pie inalámbrico
- Escalado y endo y peri
- Suministro automático de agua

11 Cuidado Oftálmico

Lámpara de hendidura de mano

SL-PB

- Diseño portátil, iluminador de luz fría de alto brillo, sin fuente de alimentación externa
- Hendidura afilada, ancho y dioptrías ajustables.
- Ampliaciones ajustadas por lente objetivo giratoria.

Lámpara de hendidura digital

SL-3

- Diseño de zoom de tambor de cinco pasos
- Aumentos de 6x, 10x, 16x, 25x y 40x
- Un máximo de 14 mm verifica una mayor extensión de la enfermedad
- Punto de mira de 21,5 mm de altura para un control cómodo
- Único sistema de análisis y cámara altamente integrado
- La interfaz Dicom3.0 admite el sistema HIS y PACS

Microscopio operativo oftálmico

EOM-500 (para cirugía de fondo de ojo)

- Sistema de zoom de aumento de 5 pasos: 3,5x, 5,4x, 8,5x, 13,5x, 21x
- Con dispositivo de protección de retina, intensificador de reflejos rojos y filtro de infrarrojos.
- Movimiento X-Y de 40 mm mediante pulsador.
- Ajuste motorizado de flexión o elevación para una fácil operación

Microscopio operativo oftálmico

EOM-200TB (para cirugía de cataratas)

- Uso de cable de fibra óptica para iluminación coaxial
- Manejo flexible y fácil operación
- Observación binocular inclinada 45º
- Ampliación total 3x-12x
- Aplicaciones clínicas para oftalmología (u odontología)

Tonómetro de rebote

Tono 500

- Pequeño, portátil y fácil de usar
- No es necesaria anestesia
- Impresión de datos inalámbrica
- Rango de medición: 3 mmHg ~ 70 mmHg

Cámara de fondo de ojo portátil

FC-200

- No midriático
- Pantalla LCD a color de 3,5"
- Ángulo de visión de 45°
- Resolución 1920*1080
- Formato de imagen Jpeg o Avi
- Función de transmisión WiFi
- Batería recargable